

KM BETA

strešná krytina
sendvičové murivo

NOVINKA



SENDWIX 12DF-LD
SENDWIX 6DF-LD

ŠÍRKA STENY 175 mm!

www.kmbeta.sk
infolinka: 034 664 78 79



Spoločnosť KM BETA, spol. s r. o. uvádza na trh najužší vápenopieskový murovací prvok s označením SENDWIX 6DF a SENDWIX 12DF s hrúbkou len 175 mm. Menšia hrúbka obvodových stien znamená značné rozšírenie úžitkovej plochy domu či bytu oproti jednoplášňovým konštrukciám. Ďalšie prednosti sa týkajú napr. významných úspor lepiacich malť, nákladov na logistiku a dopravu materiálu či jednoduchšiu manipuláciu s ľahšou a subtilnejšou tehlou. Tepelno-technické, akustické i statické parametre i tohto užšieho muriva dosahujú ďaleko lepších hodnôt, než doporučujú normy, takže je vhodné i pre stavby nízkoenergetických či pasívnych domov. Murovacie prvky SENDWIX 12DF a 6DF sú ďalším dielom do systému KMB SENDWIX. Výškovo dodržiavajú metrický modul 250 mm, preto sa dajú kombinovať s ostatnými murovacími prvkami napr. pre murivo 8DF či 4DF. Systém dopĺňa i preklad k tejto hrúbke 175 mm s označením preklad SENDWIX 6DF.

Tabuľka vlastností

Názov výrobku	SENDWIX 12DF-LD	SENDWIX 6DF-LD
Rozmery (mm)	498×175×248	248×175×248
Pevnosť v tlaku priemerná (N/mm ²)	20	15
Pevnosť v tlaku priemerná so spoľahlivosťou 95 % (N/mm ²)	15	15
Pevnosť v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	20	15
Objemová hmotnosť (kg.m ⁻³)	1220	1220
Hmotnosť (kg/ks)	24,4	12,6
Nasiakavosť (%)	10–18	10–18
Rádioaktivita I (-)	0,14	0,14
Tepelná vodivosť λ 10.dry (W/m.K)	0,37	0,37
Merná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)	1,0	1,0
Faktor difúzneho odporu μ (-)	5/10	5/10
Reakcia na oheň (trieda)	A1	A1
Hrúbka muriva bez omietky (mm)	175 P+D*	175 P+D*
Pre murovanie na	lepidlo	lepidlo
Počet kusov na palete (ks)	32	64
Farba	biela	biela

Poznámka:


* P+D styčná špára pero-drážka, nemaluje sa

VÝHODY



MATERIÁL VHODNÝ PRE NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY

interiér



VÄČŠIA ÚŽITKOVÁ PLOCHA

exteriér



VEĽKÁ PRESNOSŤ, RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY



CENOVÁ VÝHODNOSŤ, NÍZKA SPOTREBA STAVEBNÝCH HMŔT



VYSOKÁ PEVNOSŤ PRI SUBTÍLNEJ ŠÍRKE STENY

Príjem objednávok:
fax: 034/664 67 27
e-mail: objednavky@kmbeta.sk

Výpočty:
e-mail: vypocty@kmbeta.sk

Infolinka:
tel.: 034/664 78 79
e-mail: info@kmbeta.sk

KM Beta, spol. r. o.
Čulenova 15
909 01 Skalica
www.kmbeta.sk
Prevádzková doba: 7.00 – 15.30 hod.

www.kmbeta.sk
infolinka: 034 664 78 79