

## Označení štítkem CE

### LM 701

Lepidlo basic

|                                                                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     |                                |
| KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, IČ 25316583                                                                         |                                |
| <b>13</b>                                                                                                                            |                                |
| Číslo prohlášení o vlastnostech<br>4.39.2<br>Kód výrobku<br>LM 701                                                                   |                                |
| <b>EN 12004:2007 + A1:2012</b><br>Normální cementové lepidlo se sníženým skluzem(C1T) pro vnitřní<br>povrchovou úpravu podlah a stěn |                                |
| <b>Reakce na oheň:</b>                                                                                                               | Třída A1/A1 <sub>ft</sub>      |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek:</b>                                                                                                | Bezpečnostní list<br>materiálu |
| <b>Pevnost spoje, vyjádřená jako:</b>                                                                                                |                                |
| - počáteční tahová přídržnost                                                                                                        | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>        |
| <b>Trvalá odolnost:</b>                                                                                                              |                                |
| - tahová přídržnost po ponoření do vody                                                                                              | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>        |
| - tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení                                                                                   | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>        |