

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)**  
**č. 3.36.2**

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	KMB PROFIBLOK 1/2 300
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	3.36
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Zdící prvek P pro použití v chráněném zdivu
Výrobce	TVARBET MORAVIA a.s., Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: cihelna Hodonín, Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)	Systém 2+
Harmonizovaná norma	ČSN EN 771-1+A1:2017
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	ES certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPR-060035254 ze dne 26.5.2015 protokol o počáteční zkoušce typu č. 05-97-2017 ze dne 18.12.2017

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Rozměry:</b> délka šířka výška	Kategorie tolerancí   rozpětí 125 mm T1 R1 300 mm T1 R1 238 mm T1 R1	ČSN EN 771-1+A1 5/2017
<b>Pevnost v tlaku:</b> průměrná pevnost v tlaku kategorie směr působení zatížení	15 N/mm <sup>2</sup> kategorie I kolmo na ložnou plochu	ČSN EN 771-1+A1 5/2017
<b>Rozměrová stabilita:</b> vlhkostní přetvoření	NPD	
<b>Přidržnost</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 998-2, příloha C 4/2011
<b>Obsah aktivních rozpustných solí</b>	NPD, S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
<b>Reakce na oheň</b>	Eurotřída A1	
<b>Nasákavost</b>	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo
<b>Faktor difúzního odporu</b>	5/10	ČSN EN 1745, příloha A 11/2012
<b>Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti</b>	NPD	
<b>Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu</b>	910 kg/m <sup>3</sup> D1	ČSN EN 771-1+A1 5/2017
<b>Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu</b>	1840 kg/m <sup>3</sup> D1	ČSN EN 771-1+A1 5/2017
<b>Tvarové uspořádání</b>	svisle děrovaný prvek, skupina 2,3	ČSN EN 771-1+A1 (EN 1996-1-1+A1) 5/2017
<b>Rovinnost ložných ploch</b>	NPD	
<b>Rovnoběžnost ložných ploch</b>	NPD	
<b>Ekvivalentní tepelná vodivost</b>	0,190 W/(m.K)	ČSN EN 1745, příloha A,B 11/2012
<b>Trvanlivost při účinku zmrazování a rozmrazování</b>	NPD, F0	
<b>Nebezpečné látky</b>	l < 1,0	vyhl. SÚJB č. 422/2016

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 04. 05. 2020

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**TVARBET MORAVIA a.s.**  
Dolní Vály 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 136 90 558 • DIČ: CZ13690558  
zapsáno v OR KS v Brně oddíl B, vložka 255



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel