

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2.25.4

<b>Výrobek – identifikační kód typu výrobku</b>	SENDWIX překlad 6DF
<b>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle č. 11 odst. 4</b>	2.25
<b>Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce</b>	Použití překladu ve zděných stěnách a příčkách pro zachycení zatížení nad stavebními otvory, nosný prvek
<b>Výrobce</b>	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívov IČO: 25316583
<b>Zplnomocněný zástupce</b>	Nebyl ustanoven
<b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností</b>	Systém 3
<b>Oznámený subjekt</b>	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
<b>provedl</b>	počáteční inspekci ve výrobním závodě místě výroby a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
<b>a vydal</b>	protokol o počáteční zkoušce typu č.1020 – CPR – 060050902, ze dne 13. 7. 2020

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky			Vlastnosti							
<b>Rozměry:</b>	<b>šířka</b>	mm	175							
	<b>výška</b>	mm	240							
	<b>délka</b>	mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750
<b>Min. délka uložení</b>	mm	150				200		250		
<b>Únosnost <math>q_d</math></b>	kN/m	38,56	39,31	38,55	27,50	27,49	22,42	17,83	17,07	14,12
<b>Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti</b>	mm	0,2	0,6	1,1	1,5	2,1	2,6	3,3	3,6	4,3
<b>Odpovídající způsob porušení</b>		ohybem								
<b>Hmotnost na plochu</b>	kg/m <sup>2</sup>	329								
<b>Nasákavost</b>	%	NPD								
<b>Propustnost pro vodní páry</b>		5/25								
<b>Součinitel tepelné vodivosti</b>	$\lambda_{10,dry}$ W/mK	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745:2021								
<b>Požární odolnost</b>		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlad R 90, pro 2 překlady R 180								
<b>Mrazuvzdornost</b>		NPD								
<b>Nebezpečné látky</b>		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50								

$q_d$  - Návrhová hotnota zatížení

Harmonizované technické specifikace EN 845-2+A1:2017

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 8. 9. 2021

**KM BETA a.s.**  
Dolní Valy 3739/4  
695 01 Hodonín  
DIČ: CZ25316583



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel