PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 2.19.1

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	Lícová cihla NF
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	2.19.
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou
Výrobce	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívoz IČO: 25316583
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 2+
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPD – 060022856 protokol o počáteční zkoušce typu č.060-023060 ze dne 17.2.2006

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizované technické specifikace**
Rozměry: délka	240 mm GPLM	EN 771-2 11/2011
šířka	115 mm	
výška	71 mm	
Tvar a uspořádání		
Pevnost v tlaku normalizovaná	25 N/mm2	EN 772-1: 2000
Přídržnost	0,15 N/mm2	EN 998-2, příloha C 4/2011
Reakce na oheň	A1	
Nasákavost	10 – 18 %	EN 771-2
Propustnost vodních par	5/25	EN 1745 10/2012
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	54	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	1810 kg/m3 ±5%	EN 772-13
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	1810 kg/m3 ±5%	EN 772-13
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,82 W/mK($\lambda_{10,dry}$)	EN 1745 10/2012
Mrazuvzdornost	F 50	EN 772 - 18
Nebezpečné látky	I = 0,26	Vyhl.SÚJB č.307/2002

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel