




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

19

Tvarové uspořádání:



EN 845-2:8/2017 SENDWIX překlad 5DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

šířka (mm)	150								
Výška (mm)	240								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	150			200			250		
Únosnost (kN)	32,65	42,40	49,97	42,21	44,25	39,94	35,62	34,49	31,35
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)	0,2	0,6	1	1,4	1,9	2,3	2,9	3,0	3,6
Odpovídající způsob porušení	ohybem								
Hmotnost na plochu kg/m ²	282								
Nasákavost %	NPD								
Propustnost vodní páry	5/25								
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10, dry}$ W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745								
Požární odolnost	Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlad R 90, pro 2 překlady R 120								
Mrazuvzdornost	NPD								
Nebezpečné látky	I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50								

KÓD: 2.41-030419

NPD - není stanoven žádný ukazatel