

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 4.15.1/2013**

<b>Výrobek - identifikační kód typu výrobku</b>	OM 201
<b>Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4</b>	Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (GP), kategorie CS IV, W 0
<b>Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce</b>	Cementová malta je určena pro úpravu podkladu zdiva pro všechny druhy jádrových omítek. Zvyšuje tahovou přídržnost mezi zdivem a jádrovou omítkou.
<b>Výrobce</b>	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
<b>Zplnomocněný zástupce</b>	Nebyl ustanoven
<b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností</b>	4
<b>Příslušná harmonizovaná norma</b>	ČSN EN 998-1, ad.2: 2011
<b>Oznamovaný subjekt</b>	-
<b>provedl</b>	-
<b>a vydal</b>	-
<b>Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl</b>	Vlastní laboratoř závodu
<b>a vydal</b>	Č. protokolu 19/2012- záznam o měření č. 284/2012 ze dne 14.8.2012.2012

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA. 1, EN 13813)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	Třída A <sub>1</sub>	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Přídržnost</b>	0,30 N/mm <sup>2</sup> - FP:B	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Kategorie</b>	CS IV	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Absorpce vody</b>	W 0	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Propustnost vodních par</b>	μ 35	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Tepelná vodivost</b>	(λ <sub>10,dry</sub> ) 1,2 W/m.K Tabulková střední hodnoty,	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011
<b>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</b>	p=50 % 10 cyklů	ČSN EN 998-1, ed.2 : 2011

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Jménem výrobce:

**KM BETA a.s.**  
**Dolní Valy 3739/4**  
**695 01 Hodonín**  
**DIČ: CZ25316583**



Ing. Jaroslav Vogeltanz  
generální ředitel