




1020

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
11
DoP č. 3.19.9

Tvarové uspořádání:



EN 771-1+A1:2017
KMB PŘÍČKOVKA 290
290 x 140 x 65 mm
Zdicí prvek P pro použití v chráněném zdivu
kategorie I

Určené použití: Pro chráněné nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky pro zdění s obyčejnou maltou

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	290	T1	R1
Šířka	mm	140	T1	R1
Výška	mm	65	T1	R1
Pevnost v tlaku průměrná	N/mm ²	4	kategorie I	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přídržnost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	NPD, S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	Eurotřída	A1		
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD		
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	780	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1790	D1	
Tvarové uspořádání			vodorovně děrovaný prvek - viz obrázek, skupina 4, dle EN 1996-1-1+A1	
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD		
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,195	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost(odolnost proti zmrazování / rozmrazování)	třída	NPD, F0		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramick.střepeu I<0,8	
Rozměr palety	mm	1200x800		
Počet na paletě	ks	390		

KÓD: 2205150817C

NPD - není stanoven žádný ukazatel