




1020

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558
11
1020 - CPD - 060035254
DoP č. 3.21.13

Tvarové uspořádání:



ČSN EN 771-1+A1:2017
KMB VĚNCOVKA 240
240 x 240 x 238 mm
Zdíci prvek P pro použití v chráněném zdivu
kategorie I

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky pro zdění s obyčejnou maltou

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	240	T1	R1
Šířka	mm	240	T1	R1
Výška	mm	238	T1	R1
Pevnost v tlaku průměrná	N/mm ²	20	kategorie I, (kolmo na styčnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přídržnost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2,příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	NPD, S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	Eurotřída	A1		
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle ČSN EN 1745,Příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD		
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	590	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1850	D1	
Tvarové uspořádání			vodorovně (podélně) děrovaný prvek - viz obrázek, skupina 4 dle EN 1996-1-1+A1	
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD		
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,195	stanoveno podle ČSNEN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)	kategorie	NPD, F0		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č. 422/2016 index hmotnostní aktivity keramic.střepu I<1,0	
Rozměr palety	mm	1200x800		
Počet na paletě	ks	96		

KÓD: 402241019A

NPD - není stanoven žádný ukazatel