PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 2.19.3

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	Lícová cihla NF
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	2.19.
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou
Výrobce	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívoz IČO: 25316583
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 2+
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 – CPR – 060022856 ze dne 26.5.2015 protokol o počáteční zkoušce typu č.060-023060 ze dne 17.2.2006

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace	
Rozměry: délka	240 mm	GPLM	EN 771-2	11/2011
šířka	115 mm			
výška	71 mm			
Tvar a uspořádání				
Pevnost v tlaku normalizovaná	30 N/mm^2		EN 772-1: 2000	
Přídržnost	0,15 N/mm^2		EN 998-2, příloha C	4/2011
Reakce na oheň	A1			
Nasákavost	10 – 18 %		EN 771-2	
Propustnost vodních par	5/25		EN 1745	10/2012
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	54			
Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu	2,0		EN 772-13	
Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu	2,0		EN 772-13	
Ekvivalentní tepelná vodivost	0,82 W/mK($\lambda_{10,dry}$)		EN 1745	10/2012
Mrazuvzdornost	F 50		EN 772 - 18	
Nebezpečné látky	I = 0,19		Vyhl.SÚJB č.307/2002	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 06. 01. 2017

Jménem výrobce:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel