

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2.41.1

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	SENDWIX překlad 5DF
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	2.41
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Použití překladu ve zděných stěnách a příčkách pro zachycení zatížení nad stavebními otvory, nosný prvek
Výrobce	KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívov IČO: 25316583
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci v místě výroby a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020 - CPR - 060048783

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti									
Šířka	mm	150									
Výška	mm	240									
Délka	mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
Min. délka uložení	mm	150					200		250		
Únosnost	kN	32,65	42,40	49,97	42,21	44,25	39,94	35,62	34,44	31,35	
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti	mm	0,2	0,6	1	1,4	1,9	2,3	2,9	3,0	3,6	
Odpovídající způsob porušení		ohybem									
Hmotnost na plochu	kg/m²	282									
Nasákavost	%	NPD									
Propustnost vodních par		5/25									
Součinitel tepel. vodivosti $\lambda_{10, dry}$	W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745									
Požární odolnost		Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou. Pro 1 překlad R90, pro 2 překlady R120									
Mrazuvzdornost		NPD									
Nebezpečné látky		I=0,19 index hmotnostní aktivity I<0,50									

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Harmonizované technické specifikace EN 845-2:8/2017

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 1. 6. 2019

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Jménem výrobce:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel