PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.43.1

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	LM 705
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	C 2 T E Lepidlo superflex Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro použití ve vnitřním/vnějším prostředí
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Lepidlo superflex je mrazuvzdorné lepidlo určeno pro lepení vysoce slinutých obkladů a dlažeb, přírodního a umělého kamene a mozaiky, ve vnitřním i vnějším prostředí . Je vhodné na aplikace na plochách s podlahovým vytápěním jak na cementové i anhydridové bázi. Lze použít i na plochy zatěžované pojezdem do 3,5 t..
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)	Systém 3
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 12004 : 2007 + A 1 : 2012
Oznámený subjekt	-
provedl	-
a vydal	-
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka 0200 -České Budějovice
a vydal	Č. protokolu 1020-CPD-020026223 Ze dne 4.července 2011

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA. 1, ČSN EN 12004:2007+A1:2012)

Základní charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizované technické specifikace**
Reakce na oheň	A_1/A_{ft}	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm2	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 1,0 N/mm2	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po uložení v teple	≥ 1,0 N/mm2	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po vystavení cyklů zmrazování-rozmrazování	≥ 1,0 N/mm2	ČSN EN 12004:2007+A1:2012
Doba zavadnutí (30 min)	≥ 0,5 N/mm2	ČSN EN 12004:2007+A1:2012

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 01. 07. 2013

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel