

**ZM 903**Zdící vápenocementová malta 5 N/mm<sup>2</sup>

1020

**Výrobce**

KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, IČ 25316583

**11**

1020-CPD-060033701

**Číslo prohlášení o vlastnostech**

4.55.1

**Kód výrobku**

ZM 903

**EN 998-2:2010**

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G)

<b>Reakce na oheň</b>	Třída A 1
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	Bezpečnostní list materiálu
<b>Absorpce vody</b>	1,2 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
<b>Propustnost vodních par</b>	μ 15/35 (tabulková hodnota)
<b>Obsah chloridů</b>	0,1%
<b>Pevnost v tlaku</b>	Třída M 5
<b>Počáteční pevnost ve smyku</b>	0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulková hodnota)
<b>Tepelná vodivost</b>	(λ <sub>10, dry</sub> ) 0,99 W/m.K (Tabulková střední hodnota, P=50%)
<b>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</b>	10 cyklů

KÓD: 4.55.1-010713

NPD - není stanoven žádný ukazatel